

Armarios ignífugos para botellas de gases a presión Serie TRG / DIN 12925-2

Para instalación en edificios

1400 x 615 x 2050	1200 x 615 x 2050	900 x 615 x 2050	600 x 615 x 2050
Vol. 4 x 50 lts. Pag. 146	Vol. 4 x 50 lts. Pag. 146	Vol. 3 x 50 lts. Pag. 148	Vol. 2 x 50 lts. Pag. 148

Armarios de pared sencilla para botellas de gases a presión

Para instalación en exteriores

1350 x 400 x 2150	1000 x 400 x 2150	700 x 400 x 2150
Vol. 5 x 50 lts. Pag. 150	Vol. 3 x 50 lts. Pag. 152	Vol. 2 x 50 lts. Pag. 154

Armarios de pared sencilla para botellas de gases a presión

Para instalación en exteriores

840 x 690 x 1500	1680 x 690 x 1500	460 / 840 x 400 x 750	460 / 840 x 400 x 1500
Versión perforada para botellas de gas propano de 33, 11 ó 5 kg. 1 puerta Pag. 156	Versión perforada para botellas de gas propano de 33, 11 ó 5 kg. 2 puertas Pag. 156	Versión cerrada para botellas de gas propano de 11 kg. 1 puerta Pag. 156	Versión cerrada para botellas de gas propano de 33 kg. 1 puerta Pag. 156

LEYENDA

Dimensiones ancho x profundo x alto en mm
Vol. Botellas de gas comprimido de 10 ó 50 litros
Lts litros

Equipos y accesorios individuales en las páginas de los armarios correspondientes.