

PHOENIX Vol. 2 - Armarios con puertas plegables



PHOENIX Vol.2 Modelo VBFT196.120+ con cajones practicables y sistema de ventilación con filtro (todos los accesorios a partir de la pag. 38, más datos del sistema de ventilación con filtro en la pag. 162)



PHOENIX Vol.2 Modelo VBFT196.120+ con bandejas fijas (todos los accesorios a partir de la pag. 38)

TIPO 90 UNE-EN 14470-1
Resistencia al fuego
90 minutos
ENSAYO DE TIPO

NOVEDAD

AGT -
con una asa se abren las dos puertas - isin esfuerzo!.

+
TSA - sistema de cierre de puertas!.

+
Sistema de bloqueo de puertas instalado de serie.

=
Ahorro del 60 % del trabajo - comodidad y seguridad incluidas

NOVEDAD

VBFT196.120+

Armario de seguridad. Correcto almacenamiento de productos peligrosos en el lugar de trabajo.

- Comprobado según UNE-EN 14470-1 (90 Minutos - Tipo 90)
- Conformidad a GS y CE

Los datos técnicos en una mirada:

Armario

Dimensiones A x F x H (mm):
exterior aprox. 1200 x 615 x 1968
(Alto con palet aprox. 2090 mm).

interior aprox. 1050 x 520 x 1740

Peso: **aprox. 420 kg**

Identificación según **UNE-EN 14470-1**

Cajones practicables

Capacidad de carga (uniformemente distribuida): **60 kg**

Dimensiones del cajón A x F x H (mm):

aprox. 840 x 490 x 90

Capacidad del cajón: **aprox. 30 lts.**

Capacidad de almacenamiento en cada cajón según envase.

(¡Confirme la altura de sus envases!)

Cantidad Tipo de envase Cap. del envase

90 Sprays 400 ml

40 Lata 1 litro

40 Botella de vidrio ISO 1 litro

40 Botella de PE 1 litro

15 Botella de vidrio 2,5 litros

Alturas útiles de los cajones en la pág. 70

Bandejas fijas

Altura ajustable en 32 mm

Capacidad de carga: **75 kg**

Dimensiones A x F x H (mm):

aprox. 1043 x 435 x 30

Capacidad del cubeto de retención:

aprox. 33 lts.

Ventilación

Conexión NW mm 75

Volumen de aire para 10 renovaciones m³/h 9

Caída de presión Pa 4

