


# PHOENIX touchless - Armarios con puertas plegables



**TIPO 90** UNE-EN 14470-1  
Resistencia al fuego  
**90 minutos**  
ENSAYO DE TIPO



**PHOENIX touchless** Modelo VBFA196.120 con cajones practicables y sistema de ventilación con filtro  
(todos los accesorios a partir de la pag. 59, más datos del sistema de ventilación con filtro en la pag. 162)



## VBFA196.120

**Armario de seguridad. Correcto almacenamiento de productos peligrosos en el lugar de trabajo.**

- Comprobado según UNE-EN 14470-1 (90 Minutos - Tipo 90)
- Conformidad a GS y CE

### Los datos técnicos en una mirada:

#### Armario

Dimensiones A x F x H (mm):  
**exterior aprox. 1200 x 615 x 1968**  
(Alto con palet aprox. 2090 mm).  
**interior aprox. 1050 x 520 x 1740**

Peso: **aprox. 420 kg**

Identificación según **UNE-EN 14470-1**

#### Cajones practicables

Capacidad de carga (uniformemente distribuida): **60 kg**

Dimensiones del cajón A x F x H (mm):  
**aprox. 840 x 490 x 90**

Capacidad del cajón: **aprox. 30 lts.**

**Capacidad de almacenamiento en cada cajón según envase.**

(¡Confirme la altura de sus envases!)

Cantidad	Tipo de envase	Cap. del envase
----------	----------------	-----------------

<b>90</b>	Sprays	400 ml
-----------	--------	--------

<b>40</b>	Lata	1 litro
-----------	------	---------

<b>40</b>	Botella de vidrio ISO	1 litro
-----------	-----------------------	---------

<b>40</b>	Botella de PE	1 litro
-----------	---------------	---------

<b>15</b>	Botella de vidrio	2,5 litros
-----------	-------------------	------------

**Alturas útiles de los cajones en la pág. 70**

#### Bandejas fijas

Altura ajustable en 32 mm

Capacidad de carga: **75 kg**

Dimensiones A x F x H (mm):

**aprox. 1043 x 435 x 30**

Capacidad del cubeto de retención:

**aprox. 33 lts.**

#### Datos técnicos/Ventilación

Detección	Segundos	aprox. 2
Tiempo de apertura	Segundos	aprox. 5
Tiempo p/activar el cierre	Segundos	aprox. 30
Tensión nominal	V	230
Frecuencia	Hz	50
Consumo de corriente	A	0,35

#### Ventilación

Conexión NW	mm	75
Volumen de aire para 10 renovaciones	m <sup>3</sup> /h	9
Caída de presión	Pa	4

**PHOENIX touchless** Modelo VBFA196.120 con bandejas fijas  
(todos los accesorios a partir de la pag. 59)